

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2d25g1-d-nf-3-7mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-p-230813.html>



Hikvision DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px

Cena	918,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGM7
Kod producenta	2207451
Kod EAN	6931847148737

Opis produktu

- **Tęczówka:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 1,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,13 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 31,5 mm
- **Waga produktu:** 93 g
- **Wysokość produktu:** 31,5 mm
- **Głębokość produktu:** 39,7 mm
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 15 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

-
- **Liczba języków:** 18
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
 - **Wysokość opakowania:** 85 mm
 - **Szerokość opakowania:** 130 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 202 g
 - **Głębokość opakowania:** 104 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711, MP2L2, G.722, PCM, G.726, AAC
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 32 kHz
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 192 Kbit/s
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75.5°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.6°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 87.3°
 - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 342 x 240
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Rozpoznawanie odległości:** 11,9 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,7 mm
 - **Wykrywanie odległości:** 59,3 m
 - **Maksymalna przesłona:** 2,5
 - **Obserwuj odległość:** 23,5 m
 - **Określanie odległości:** 5,9 m
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Tęczówka:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,13 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 31,5 mm
- **Waga produktu:** 93 g
- **Wysokość produktu:** 31,5 mm
- **Głębokość produktu:** 39,7 mm

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 15 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 18
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 202 g
- **Głębokość opakowania:** 104 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, MP2L2, G.722, PCM, G.726, AAC
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 32 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 192 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75.5°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.6°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 87.3°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 342 x 240
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 11,9 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,7 mm
- **Wykrywanie odległości:** 59,3 m
- **Maksymalna przesłona:** 2,5
- **Obserwuj odległość:** 23,5 m
- **Określanie odległości:** 5,9 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE