

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2h23g2-izs-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-1920-x-1080-px-sufit-sciana-p-162321.html>



Hikvision DS-2CD2H23G2-IZS Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	922,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAOR
Kod producenta	DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264073680

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, RoHS
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 126 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,11 kg
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Waga produktu:** 830 g
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięć, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, PCM, AAC
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, G.711alaw
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 130.3°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106.6°
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** REACH, RoHS

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 126 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,11 kg
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Waga produktu:** 830 g
- **Szerokość opakowania:** 170 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

-
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP3, PCM, AAC
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, G.711alaw
 - **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 130.3°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106.6°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm