

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2h26g2-izs-obrotowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-1920-x-1080-px-sufit-sciana-p-271497.html>



## Hikvision DS-2CD2H26G2-IZS Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	<b>991,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPLI</b>
Kod producenta	<b>6941264065807</b>
Kod EAN	<b>6941264065807</b>

### Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Pobór mocy (max):** 11,04 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 13,6 cm
- **Wysokość produktu:** 145,5 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

- 
- **Obsługa języków:** Norweski, Chińska tradycyjna, LAT, Duński, Słowacki, Szwedzki, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, koreańska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Włoski, Estoński, Słoweńska, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Bułgarski, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Liczba języków:** 33
  - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
  - **WE/WY alarmu:** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Szerokość opakowania:** 170 mm
  - **Wysokość opakowania:** 205 mm
  - **Głębokość opakowania:** 170 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,51 kg
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Obsługiwane formaty audio:** MP3
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
  - **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711ulaw, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Suma megapikseli:** 2 MP
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Maksymalna przesłona:** 1,4
  - **Ostrość:** Ręczny
  - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Metal

- 
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
  - **Kod IK:** IK10
  - **Układ:** Obrotowa
  - **Kolor produktu:** Biały

#### Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Pobór mocy (max):** 11,04 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

#### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 13,6 cm
- **Wysokość produktu:** 145,5 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg

#### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

#### Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Norweski, Chińska tradycyjna, LAT, Duński, Słowacki, Szwedzki, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, koreańska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Włoski, Estoński, Słoweńska, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, Bułgarski, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Dane opakowania:

- 
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
  - **Wysokość opakowania:** 205 mm
  - **Głębokość opakowania:** 170 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,51 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711ulaw, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

- 
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

**System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm