

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2t43g2-4li-4mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-162306.html>



Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(4MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena	728,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZY
Kod producenta	50205
Kod EAN	6942160462912

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 11 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,83 A
- **Wysokość produktu:** 88,7 mm
- **Szerokość produktu:** 93,1 mm
- **Waga produktu:** 1,11 kg
- **Długość produktu:** 286,7 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,64 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 84°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 100°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

-
- **Obserwuj odległość:** 31 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości:** 78 m
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, WEEE, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 11 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,83 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,7 mm
- **Szerokość produktu:** 93,1 mm
- **Waga produktu:** 1,11 kg
- **Długość produktu:** 286,7 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,64 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 84°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 100°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 78 m
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, WEEE, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)