

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i-4mm-black-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-252967.html>



Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I(4mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena	980,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAXC
Kod producenta	52601
Kod EAN	6942160480619

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Głębokość produktu:** 286,7 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Szerokość produktu:** 93,3 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Region exiting detection
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 9 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

-
- **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 386 mm
 - **Szerokość opakowania:** 156 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
 - **Wysokość opakowania:** 155 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114.8°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143.5°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 s - 1/100000
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Ostrość
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Prędkość przepływu danych:** 32kbps ~ 16Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, CE, WEEE, RCM, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, UKCA, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Głębokość produktu:** 286,7 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Szerokość produktu:** 93,3 mm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Region exiting detection
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 9 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

-
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 386 mm
- **Szerokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114.8°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 143.5°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 s - 1/100000

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Ostrość
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 32kbps ~ 16Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

-
- **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 6 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, CE, WEEE, RCM, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, UKCA, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)