

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2t66g2p-isu-sl-2-8mm-c-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3632-x-1632-px-sufit-i-sciana>



Hikvision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3632 x 1632 px Sufit / Ściana

Cena	931,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABXT
Kod producenta	38734
Kod EAN	6931847175221

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Długość produktu:** 306,5 mm
- **Szerokość produktu:** 118,6 mm
- **Wysokość produktu:** 105,1 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 64 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 2
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1200 x 536
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3632 x 1632 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wykrywanie odległości:** 42 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

-
- **Rozpoznawanie odległości:** 8 m
 - **Obserwuj odległość:** 16,5 m
 - **Określanie odległości:** 4 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 306,5 mm
- **Szerokość produktu:** 118,6 mm
- **Wysokość produktu:** 105,1 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 64 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 2
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

-
- **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1200 x 536
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3632 x 1632 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 42 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 8 m
- **Obserwuj odległość:** 16,5 m
- **Określanie odległości:** 4 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.