

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li-4mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-162419.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



# Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(4MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 775,17 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGHC9 |
| Kod producenta   | 311326163     |
| Kod EAN          | 6942160462561 |

## Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Długość produktu:** 286,7 mm
- **Szerokość produktu:** 88,7 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Wysokość produktu:** 93,1 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,66 kg
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Określanie odległości:** 11 m

- **Obserwuj odległość:** 46 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 23 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 117 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, WEEE, RCM, CB, KC, RoHS

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 286,7 mm
- **Szerokość produktu:** 88,7 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Wysokość produktu:** 93,1 mm

### Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS

### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,66 kg
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

#### Matryca światłoczuła:

- 
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Liczba czujników:** 1

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

#### Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

#### System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 46 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 23 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 117 m
- **Liczba soczewek:** 1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, WEEE, RCM, CB, KC, RoHS