

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2t87g2-lsu-sl-2-8mm-c-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-230812.html>



Hikvision DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C) Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Ściana

Cena	1 635,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGLA7
Kod producenta	DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847153298

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,84 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,5 W
- **Szerokość produktu:** 93,5 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Długość produktu:** 289,9 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Region exiting detection, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,77 kg
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Wysokość opakowania:** 386 mm
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 124°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 - 8
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Określanie odległości:** 9 m
- **Obserwuj odległość:** 38 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 96 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 19 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,84 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 93,5 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Długość produktu:** 289,9 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg

Ochrona:

- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Region exiting detection, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x

-
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Liczba języków:** 33

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,77 kg
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Wysokość opakowania:** 386 mm
- **Szerokość opakowania:** 155 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 124°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

-
- **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 - 8
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 9 m
- **Obserwuj odległość:** 38 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 96 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 19 m