

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd3041g2e-i-2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-162803.html>



Hikvision DS-2CD3041G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena	849,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRL
Kod producenta	311322351
Kod EAN	6931847193362

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Wysokość produktu:** 66 mm
- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, HTTPS, TLS
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie

- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 99.5°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 116.1°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55.5°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Wykrywanie odległości:** 59 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 23 m
- **Określanie odległości:** 5 m
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, CE, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Wysokość produktu:** 66 mm
- **Długość produktu:** 170,8 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, HTTPS, TLS
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Szerokość opakowania:** 216 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 99.5°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 116.1°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55.5°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja video:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720

(HD 720)

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 59 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m
- **Obserwuj odległość:** 23 m
- **Określanie odległości:** 5 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, CE, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC)