

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd3t86g2-4is-kula-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-sciana-p-162551.html>



Hikvision DS-2CD3T86G2-4IS Kula Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	1 248,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGHBB
Kod producenta	311313217
Kod EAN	6941264063346
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 14 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,05 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Głębokość produktu:** 93,3 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Szerokość produktu:** 324,6 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,61 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP3
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, G.711alaw
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 102°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 90 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 320 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 3072 x 2048, 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 21 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 107 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 42 m
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 14 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,05 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 93,3 mm
- **Wysokość produktu:** 90,4 mm
- **Szerokość produktu:** 324,6 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,61 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP3
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, G.711alaw
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 102°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 90 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

-
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 320 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 3072 x 2048, 640 x 360
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 21 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 107 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 42 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS