

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd63c5g1-ivs-1-29mm-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3-p-259780.html>



## Hikvision DS-2CD63C5G1-IVS(1.29mm) Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3504 x 3504 px Sufit

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>6 290,61 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRPBPC</b> |
| Kod producenta   | <b>100458882</b>     |
| Kod EAN          | <b>6942160433066</b> |

### Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 11,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 715 g
- **Wysokość produktu:** 59,4 mm
- **Średnica:** 14 cm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-PEAP, TLS, EAP-MD5
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Defocus, Zmiana scen, Liczenie ludzi
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 2
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak

- 
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
  - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 20 kan.
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Obsługa języków:** Wiele
  - **Liczba języków:** 33
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **PTZ:** Tak
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
  - **WE/WY alarmu:** Tak
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
  - **Wysokość opakowania:** 135 mm
  - **Szerokość opakowania:** 260 mm
  - **Głębokość opakowania:** 230 mm
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
  - **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
  - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Wielkość pamięci flash:** 2048 MB
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 800 MB
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
  - **Porty RS-485:** 1
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 180°
  - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3504 x 3504 px
  - **Suma megapikseli:** 12 MP
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Smart IR:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 2304, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 2560, 320 x 240, 2048 x 2048, 720 x 720, 1600 x 1280
  - **Wykrywanie odległości:** 27,9 m
  - **Liczba soczewek:** 1

- 
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,29 mm
  - **Rozpoznawanie odległości:** 5,6 m
  - **Określanie odległości:** 2,8 m
  - **Obserwuj odległość:** 11,1 m
  - **Maksymalna przesłona:** 2,2

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 11,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 715 g
- **Wysokość produktu:** 59,4 mm
- **Średnica:** 14 cm

### Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-PEAP, TLS, EAP-MD5
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Defocus, Zmiana scen, Liczenie ludzi
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 2
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

- 
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 20 kan.
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Wysokość opakowania:** 135 mm
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 2048 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 800 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

#### Porty i interfejsy:

- **Porty RS-485:** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 180°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

#### Tryb nocny:

- 
- **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień

#### Video:

- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3504 x 3504 px
- **Suma megapikseli:** 12 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Smart IR:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 2304, 640 x 480 (VGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 2560, 320 x 240, 2048 x 2048, 720 x 720, 1600 x 1280

#### System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 27,9 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,29 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 5,6 m
- **Określanie odległości:** 2,8 m
- **Obserwuj odległość:** 11,1 m
- **Maksymalna przesłona:** 2,2