

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2ce76k0t-lmfs-2-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-cctv-wewnetrzna-2960-x-1665-px-sufi-p-268452.html>



Hikvision DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnętrzna 2960 x 1665 px Sufit

Cena	164,41 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCREAYN
Kod producenta	52623
Kod EAN	6931847173159

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrótowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Średnica:** 8,51 cm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104.9°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 67.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 129.8°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Typ diody LED:** Podczerwień

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 20 m
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność
 - **Smart IR:** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1665 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 8,51 cm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Wysokość produktu:** 80 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 1
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104.9°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 67.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 129.8°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 20 m

Video:

- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność
- **Smart IR:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1665 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.