

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2ce78d0t-lts-2-8mm-2-mp-kamera-kopulkowa-turret-z-dwukierunkowym-dzwiekiem-staloogniskowa-p-310884.html>



Hikvision DS-2CE78D0T-LTS(2.8mm) 2 MP kamera kopułkowa Turret z dwukierunkowym dźwiękiem, stałoogniskowa

Cena	201,84 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROR69
Kod producenta	DS-2CE78D0T-LTS(2.8MM)
Kod EAN	6942160473055

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 7,5 W
- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 365 g
- **Wysokość produktu:** 102,7 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Liczba języków:** 1
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** PAL: 1/12.5 - 1/50000 s, NTSC: 1/15 - 1/50000
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 7,5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Waga produktu:** 365 g
- **Wysokość produktu:** 102,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Angielski
- **Liczba języków:** 1
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** PAL: 1/12.5 - 1/50000 s, NTSC: 1/15 - 1/50000
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Smart IR:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6