

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cv2141g2-idw-2-8mm-e-eu-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-px-su-p-220425.html>



Hikvision DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)(E)/EU Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena	720,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCHHM
Kod producenta	DS-2CV2141G2-IDW F2.8(E)
Kod EAN	6931847168360

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Tęczówka:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 590 g
- **Wysokość produktu:** 96,1 mm
- **Średnica:** 12,6 cm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour
- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 40 MHz
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Ilość anten:** 2
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba języków:** 2
 - **Maksymalny zasięg działania:** 120 m
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Głębokość opakowania:** 170 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 989 g
 - **Wysokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 170 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.711 A-law, PCM, AAC-LD, G.711 μ -law, G.726, MP2L2
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 111°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasylenie, Ostrość
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 63 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Obserwuj odległość:** 25 m

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, CB, KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, WEEE, UL
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Tęczówka:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 590 g
- **Wysokość produktu:** 96,1 mm
- **Średnica:** 12,6 cm

Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour
- **Bluetooth:** Nie
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 40 MHz
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Ilość anten:** 2
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Maksymalny zasięg działania:** 120 m
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 989 g
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.711 A-law, PCM, AAC-LD, G.711 μ-law, G.726, MP2L2
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 111°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Obserwuj odległość:** 25 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, CB, KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, WEEE, UL
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak