

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2de7a232iw-aeb-t5-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-192-p-162802.html>



Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB(T5) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	2 909,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZXI
Kod producenta	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)
Kod EAN	6931847127114

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Układ:** Kopuła
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 42 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 24 V
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Średnica:** 22 cm
- **Długość produktu:** 363,3 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 20 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, G.711alaw
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 192 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 200 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 57.4 - 3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 29.4 - 1.5°
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 50.8 - 2.6°
- **Prędkość wstępna:** 240 °/s
- **Prędkość przesuwania:** 160 °/s
- **Szybkość pochylenia:** 120 °/s
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 200 m
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 704 x 480, 352 x 288, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 873 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 440 m
- **Określanie odległości:** 220 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 2200 m
- **Zoom optyczny:** 32x
- **Długość ogniskowa:** 4.8 - 153 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 42 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 24 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5 kg
- **Średnica:** 22 cm
- **Długość produktu:** 363,3 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 20 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, G.711alaw
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 192 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 200 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 57.4 - 3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 29.4 - 1.5°
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 50.8 - 2.6°
- **Prędkość wstępna:** 240 °/s
- **Prędkość przesuwania:** 160 °/s
- **Szybkość pochylenia:** 120 °/s

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 200 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 704 x 480, 352 x 288, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja video:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Ilość klatek:** 30 fps

-
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 873 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 440 m
- **Określanie odległości:** 220 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 2200 m
- **Zoom optyczny:** 32x
- **Długość ogniskowa:** 4.8 - 153 mm