

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-3e1106p-ei-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-fast-ethernet-10-100-obsługa-poe-szary-p-255708.html>



Hikvision DS-3E1106P-EI przełącznik sieciowy Zarządzany Fast Ethernet (10/100) Obsługa PoE Szary

Cena	190,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYWD
Kod producenta	301802983
Kod EAN	6942160449906

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Szerokość produktu:** 121,1 mm
- **Głębokość produktu:** 83,1 mm
- **Waga produktu:** 270 g
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 32
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pomiar długości kabla:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, CB, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 6
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 14 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Prędkość przekazywania:** 10,42 Mpps

-
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Szerokość produktu:** 121,1 mm
- **Głębokość produktu:** 83,1 mm
- **Waga produktu:** 270 g

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 32
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pomiar długości kabla:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, CB, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS

Porty i interfejsy:

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
 - **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 6

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 14 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Prędkość przekazywania:** 10,42 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak