

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-3e1510p-si-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsługa-poe-czarny-p-29978.html>



Hikvision DS-3E1510P-SI łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100)

Cena	747,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRGLB3
Kod producenta	DS-3E1510P-SI
Kod EAN	6941264087427

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal
- Prąd wejściowy: 2.5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 120 W
- Napięcie wejściowe DC: 48 V
- Waga produktu: 1,21 kg
- Szerokość produktu: 217,6 mm
- Wysokość produktu: 27,8 mm
- Głębokość produktu: 108,5 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SNMPv2
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), SP
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Limit częstotliwości: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Store-and-forward: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
- Obsługa PoE: Tak

-
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 110 W