

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-3wf1000-ei-2n-mostki-i-mnozники-most-sieciowy-300-mbit-s-bialy-p-255448.html>



Hikvision DS-3WF1000-EI-2N mostki i mnożniki Most sieciowy 300 Mbit/s Biały

Cena	309,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYT
Kod producenta	6936422121327
Kod EAN	6936422121327

Opis produktu

- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Moc sygnału
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Network Time Protocol (NTP) klient:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 4,5 W
- **Pobór mocy:** 1,8 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 24 V
- **Szerokość produktu:** 90,8 mm
- **Głębokość produktu:** 57,9 mm
- **Wysokość produktu:** 187,9 mm
- **Waga produktu:** 260 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 86 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 2
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 231 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **PoE+ Injektor(y):** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Typ anteny:** 2x2
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 7 dBi
 - **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
 - **Maksymalny dystans transferu:** 1000 m

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Moc sygnału
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Network Time Protocol (NTP) klient:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 4,5 W
- **Pobór mocy:** 1,8 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 24 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 90,8 mm
- **Głębokość produktu:** 57,9 mm
- **Wysokość produktu:** 187,9 mm
- **Waga produktu:** 260 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 86 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 2
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 231 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

-
- **PoE+ Injektor(y):** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 300 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Antena:

- **Typ anteny:** 2x2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 7 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Przesyłanie danych:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 1000 m