

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-7608nxi-i2-s-e-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-1u-czarny-p-271502.html>

## Hikvision DS-7608NXI-I2/S(E) Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) 1U Czarny



Cena	<b>1 331,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABRK</b>
Kod producenta	<b>6942160426327</b>
Kod EAN	<b>6942160426327</b>

### Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 256 Mbit/s
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 14 TB
- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Interfejs HDD:** SATA, SATA II, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

### Specyfikacja:

---

**Cechy:**

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

**Moc:**

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

**Wydajność:**

- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 256 Mbit/s
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak

**Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:**

- **Wi-Fi:** Nie

**Porty i interfejsy:**

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1

**Dysk twardy:**

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 14 TB
- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Interfejs HDD:** SATA, SATA II, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2