

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-7608nxi-k1-8p-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-poe-1u-czarny-p-163048.html>



Hikvision DS-7608Nxi-K1/8P Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) PoE 1U Czarny

Cena	1 066,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPI5
Kod producenta	DS-7608Nxi-K1/8P(D)
Kod EAN	6942160489780

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Prąd wyjściowy:** 1,875 A
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Moc:** 75 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA II, SATA, SATA III
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 10 TB
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio uitylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi uitylizacji elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,875 A
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Moc:** 75 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA II, SATA, SATA III
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 10 TB

Porty i interfejsy:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji

elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.