

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-7716nxi-i4-vpro-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-1-5u-czarny-p-255459.html>



Hikvision DS-7716Nxi-I4/VPRO Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) 1.5U Czarny

Cena	3 494,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYZF
Kod producenta	569664
Kod EAN	6936422162726

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 50 W
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 391 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, MP2L2, G.726, G.711 μ-law, G.722
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Liczy ludzi:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przepustowość wejściowa:** 192 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 256 Mbit/s
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 9
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **eSATA:** Tak
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1

-
- **Wyjście HDMI:** Tak
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Interfejs HDD:** SATA III, SATA II, SATA
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
 - **Pojemność HDD:** 0 GB

Specyfikacja:

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 50 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 391 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version

Wydajność:

- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, MP2L2, G.726, G.711 μ-law, G.722
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Liczy ludzi:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przepustowość wejściowa:** 192 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 256 Mbit/s
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 9
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1

-
- **eSATA:** Tak
 - **Ilość portów eSATA:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Złącza audio RCA:** 1
 - **Wyjście HDMI:** Tak
 - **Złącze RS232:** Tak

Dysk twardy:

- **Interfejs HDD:** SATA III, SATA II, SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
- **Pojemność HDD:** 0 GB