

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-7732nxi-k4-d-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-1-5u-czarny-p-163027.html>

## Hikvision DS-7732NXI-K4(D) Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) 1.5U Czarny



Cena	<b>2 583,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREAXI</b>
Kod producenta	<b>52616</b>
Kod EAN	<b>6942160488318</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

### Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 256 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Porty RS-485:** 2
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 40 TB
- **Interfejs HDD:** SATA III, SATA, SATA II
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

- 
- **Pojemność HDD:** 0 GB
  - **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1.5U

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 20 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość produktu:** 75 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Wydajność:

- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 256 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

### Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Porty RS-485:** 2
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

### Dysk twardy:

- 
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 40 TB
  - **Interfejs HDD:** SATA III, SATA, SATA II
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
  - **Pojemność HDD:** 0 GB

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.