

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-7732nxi-k4-d-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-1-5u-czarny-p-163027.html>

Hikvision DS-7732NXI-K4(D) Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) 1.5U Czarny



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 324,29 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCREAXI |
| Kod producenta | 52616 |
| Kod EAN | 6942160488318 |
| PKWiU | 26.40.33.0 |

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 256 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Porty RS-485:** 2
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 40 TB
- **Interfejs HDD:** SATA III, SATA, SATA II
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

-
- **Pojemność HDD:** 0 GB
 - **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1.5U

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 20 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość produktu:** 75 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wejściowa:** 256 Mbit/s
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Porty RS-485:** 2
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Dysk twardy:

-
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 40 TB
 - **Interfejs HDD:** SATA III, SATA, SATA II
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Pojemność HDD:** 0 GB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.