

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-9632ni-m8-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-2u-czarny-p-274889.html>



Hikvision DS-9632NI-M8 Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) 2U Czarny

Cena	11 790,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGP2
Kod producenta	6931847183493
Kod EAN	6931847183493

Opis produktu

- **Kompatybilność z marką:** Hikvision Digital Technology
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 50 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 465 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Sterowniki wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Kanały wyjścia alarmu:** 9
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 400 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjście audio:** 2-way
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Wyjście BNC audio:** Tak
- **eSATA:** Tak
- **Wyjścia audio RCA:** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 8
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 2
- **Porty RS-485:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 14 TB
- **Poziomy RAID:** 5, 6, 10, 1
- **Interfejs HDD:** eSATA, SATA
- **Usługa RAID:** Tak

-
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kompatybilność z marką:** Hikvision Digital Technology
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 50 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 465 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Sterowniki wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Kanały wyjścia alarmu:** 9
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 320 Mbit/s
- **Przepustowość wyjściowa:** 400 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjście audio:** 2-way
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Wyjście BNC audio:** Tak
- **eSATA:** Tak
- **Wyjścia audio RCA:** 2
- **Złącze RS232:** Tak
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 8
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 2
- **Porty RS-485:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Dysk twardy:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 14 TB
- **Poziomy RAID:** 5, 6, 10, 1
- **Interfejs HDD:** eSATA, SATA

-
- **Usługa RAID:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.