

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-kd8003-ime1-b-s-wideodomofon-2-mp-czarny-szary-p-265943.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/S wideodomofon 2 MP Czarny, Szary

Cena	<b>1 231,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPBSU</b>
Kod producenta	<b>305303905</b>
Kod EAN	<b>6931847110864</b>

### Opis produktu

- **Ilość przycisków:** 1
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Waga produktu:** 410 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 580 g
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Pojemność pamięci ROM:** 32 MB
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 146°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 82°
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Ilość przycisków:** 1
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

- 
- **Głośnik:** Tak
  - **Sterowniki wideo:** H.264
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak

**Konstrukcja:**

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary

**Moc:**

- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Pobór mocy:** 5 W

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 410 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

**Sieć:**

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RTSP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

**Dane opakowania:**

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 580 g

**Audio:**

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak

**Oprogramowanie:**

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

**Nośnik danych:**

- **Pojemność pamięci ROM:** 32 MB

**Kamera:**

- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 146°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 82°

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

**Jednostka wewnętrzna:**

- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

