

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-kv6133-wme1-wideodomofon-2-mp-czarny-p-202236.html>

## Hikvision DS-KV6133-WME1 wideodomofon 2 MP Czarny

Cena	<b>668,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGHC8</b>
Kod producenta	<b>305305278</b>
Kod EAN	<b>6942160495903</b>

### Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głośnik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Języki menu ekranowego:** Wielo
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Wysokość produktu:** 103,6 mm
- **Głębokość produktu:** 29,5 mm
- **Szerokość produktu:** 181,6 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP, ipv6, onvif
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 414 g
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.264
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711a, G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 2.5 m

- 
- **Internal memory (transmitter):** 256 MB
  - **Flash memory (transmitter):** 32 MB
  - **Porty RS-485:** 1
  - **Kanały wejścia alarmu:** 4

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głośnik:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Języki menu ekranowego:** Wiele
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 103,6 mm
- **Głębokość produktu:** 29,5 mm
- **Szerokość produktu:** 181,6 mm
- **Waga produktu:** 190 g

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP, ipv6, onvif
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

### Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 414 g

### Wyświetlacz:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.264
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

### Audio:

- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711a, G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak

### Oprogramowanie:

- 
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux

**Nośnik danych:**

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

**Kamera:**

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 2.5 m

**Jednostka zewnętrzna:**

- **Internal memory (transmitter):** 256 MB
- **Flash memory (transmitter):** 32 MB

**Jednostka wewnętrzna:**

- **Porty RS-485:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 4