

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-kv6133-wme1-wideodomofon-2-mp-czarny-p-202236.html>



Hikvision DS-KV6133-WME1 wideodomofon 2 MP Czarny

Cena	674,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGHC8
Kod producenta	305305278
Kod EAN	6942160495903

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głośnik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Języki menu ekranowego:** Wielo
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC
- **Wysokość produktu:** 103,6 mm
- **Głębokość produktu:** 29,5 mm
- **Szerokość produktu:** 181,6 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP, ipv6, onvif
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 414 g
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.264
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711a, G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 2.5 m

-
- **Internal memory (transmitter):** 256 MB
 - **Flash memory (transmitter):** 32 MB
 - **Porty RS-485:** 1
 - **Kanały wejścia alarmu:** 4

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Głośnik:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Języki menu ekranowego:** Wiele
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 103,6 mm
- **Głębokość produktu:** 29,5 mm
- **Szerokość produktu:** 181,6 mm
- **Waga produktu:** 190 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP, ipv6, onvif
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 414 g

Wyświetlacz:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.264
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Audio:

- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711a, G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Oprogramowanie:

-
- **Zainstalowany system operacyjny:** Linux

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

Kamera:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 2.5 m

Jednostka zewnętrzna:

- **Internal memory (transmitter):** 256 MB
- **Flash memory (transmitter):** 32 MB

Jednostka wewnętrzna:

- **Porty RS-485:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 4