

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ids-2cd7146g0-izhsy-2-8-12mm-d-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-p-259779.html>



Hikvision IDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12MM)(D) kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 4 981,49 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPBOR |
| Kod producenta | 2302647 |
| Kod EAN | 6931847169275 |

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 11,92 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,97 A
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,43 W
- **Średnica:** 14,1 cm
- **Wysokość produktu:** 122,6 mm
- **Waga produktu:** 875 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Defocus, Wykrywanie twarzy
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Głębokość opakowania:** 174 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
 - **Wysokość opakowania:** 173 mm
 - **Szerokość opakowania:** 244 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP3
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Porty RS-485:** 1
 - **Zespolony sygnał wizji:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107.4 - 39.8°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 130.1 - 45.7°
 - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56 - 22.4°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Rozpoznawanie odległości:** 29,8 m
 - **Obserwuj odległość:** 59,1 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2,5
 - **Określanie odległości:** 14,9 m
 - **Wykrywanie odległości:** 149 m
 - **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Minimalna przesłona:** 1,2
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 11,92 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,97 A
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,43 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 14,1 cm
- **Wysokość produktu:** 122,6 mm
- **Waga produktu:** 875 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Defocus, Wykrywanie twarzy
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Porty RS-485:** 1
- **Zespolony sygnał wizji:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107.4 - 39.8°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 130.1 - 45.7°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56 - 22.4°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP

-
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 29,8 m
- **Obserwuj odległość:** 59,1 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2,5
- **Określanie odległości:** 14,9 m
- **Wykrywanie odległości:** 149 m
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Minimalna przesłona:** 1,2
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm