

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ids-7216huhi-m2-p-c-4a-4-1alm-czarny-p-259761.html>

Hikvision iDS-7216HUHI-M2/P(C)/4A+4/1ALM Czarny



Cena	2 178,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPBOD
Kod producenta	8108175
Kod EAN	6931847160449

Opis produktu

- **Pobór mocy:** 20 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość produktu:** 380 mm
- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 4.0 kan.
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265+, H.265, H.264
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Prędkość transmisji danych:** 64 Kbit/s
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Liczba kanałów:** 16 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Wejścia BNC:** 8
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
 - **Interfejs HDD:** SATA
 - **Maks. pojemność HDD:** 10 TB

Specyfikacja:

Moc:

- **Pobór mocy:** 20 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość produktu:** 380 mm
- **Waga produktu:** 3,8 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Kanały wejściowe audio:** 4.0 kan.
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265+, H.265, H.264
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Prędkość transmisji danych:** 64 Kbit/s
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Liczba kanałów:** 16 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Dysk optyczny:

- **Napęd optyczny:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Wejścia BNC:** 8
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście audio:** 1

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dysk twardy:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB