

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ds-7604nxi-k1-d-alarm4-1-sieciowy-rejestrator-wideo-nvr-1u-czarny-p-316958.html>



Hikvision Pro Series DS-7604NXI-K1(D)/ALARM4+1 Sieciowy Rejestrator Wideo (NVR) 1U Czarny

Cena	749,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPKM
Kod producenta	52603
Kod EAN	6942160489902

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, RCM, CE, UKCA, BIS, KC, REACH, CB
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, AAC, G.711 μ-law, G.722, G.711 A-law
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Pojemność HDD:** 0 GB

-
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
 - **Interfejs HDD:** SATA
 - **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, RCM, CE, UKCA, BIS, KC, REACH, CB

Cechy:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 240 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, AAC, G.711 µ-law, G.722, G.711 A-law
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak

Dysk twardy:

- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.