

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ds-kh6320-wte2-w-wideodomofon-17-8-cm-7-bialy-p-202177.html>



Hikvision Pro Series DS-KH6320-WTE2-W wideodomofon 17,8 cm (7") Biały

Cena	558,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDOHIKMON0015
Kod producenta	DS-KH6320-WTE2-W BIAŁY
Kod EAN	6941264018865
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 15,1 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD/TFT
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować urządzenia samodzielnie., Unikać długotrwałego narażenia na promieniowanie słoneczne., Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody.
- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Porty RS-485:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 6 W
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 15,1 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm

Warunki pracy:

- **Główna temperatura pracy stacji monitorującej (T-T):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD/TFT
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px

Audio:

- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować urządzenia samodzielnie., Unikać długotrwałego narażenia na promieniowanie słoneczne., Nie wystawiać na bezpośrednie działanie wody.

Jednostka wewnętrzna:

- **Kanały wejścia alarmu:** 8
- **Porty RS-485:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 6 W
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB