

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ids-7204huhi-m1-x-kamera-cyfrowa-czarny-p-163046.html>

Hikvision Pro Series IDS-7204HUHI-M1/X kamera cyfrowa Czarny



Cena	492,15 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFGS4
Kod producenta	52780
Kod EAN	6942160473826

Opis produktu

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Prąd stały (max):** 1,5 A
- **Szerokość produktu:** 315 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.264+
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Porty RS-485:** 1
- **Wyjścia linii RCA:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Wejścia liniowe (RCA):** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

-
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
 - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
 - **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Prąd stały (max):** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 315 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.264+
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Porty RS-485:** 1
- **Wyjścia linii RCA:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Wejścia liniowe (RCA):** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1

Dysk twardy:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.