

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ids-7208hqhi-m2-xt-kamera-cyfrowa-czarny-p-160952.html>

Hikvision Pro Series IDS-7208HQHI-M2/XT kamera cyfrowa Czarny



Cena	808,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWE
Kod producenta	300228701
Kod EAN	6942160473789

Opis produktu

- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Typ zasilacza:** DC
- **Prąd stały (max):** 2,5 A
- **Głębokość produktu:** 313 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Liczba użytkowników:** 64 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3328 x 1504 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 6000 Kbit/s
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Połączenie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wejście audio:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1

-
- **Wejścia BNC:** 8
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
 - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
 - **Maks. pojemność HDD:** 10 TB

Specyfikacja:

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Typ zasilacza:** DC
- **Prąd stały (max):** 2,5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 313 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Liczba użytkowników:** 64 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3328 x 1504 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 6000 Kbit/s
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Połączenie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Wyjścia BNC:** 1

-
- **Wejścia BNC:** 8
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2

Dysk twardy:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB