

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ids-7216huhi-m2-x-4a-16-4alm-kamera-cyfrowa-czarny-p-215384.html>



Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM kamera cyfrowa Czarny

Cena	2 475,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREB06
Kod producenta	52635
Kod EAN	6942160459608
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Pobór mocy:** 60 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 5 A
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 16 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265 Pro+, H.264+, H.265 Pro, H.265, H.264
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kanały wejścia alarmu:** 16

-
- **Porty RS-485:** 1
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 4
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Liczba wyjść HDMI:** 1
 - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Wejścia BNC:** 16
 - **Wejście audio:** 4
 - **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
 - **Wyjścia BNC:** 1
 - **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
 - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Moc:

- **Pobór mocy:** 60 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.

Wydajność:

- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 16 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265 Pro+, H.264+, H.265 Pro, H.265, H.264
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Porty RS-485:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 16
- **Wejście audio:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wyjścia BNC:** 1

Dysk twardy:

- **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.