

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ids-7216huhi-m2-x-4a-16-4alm-kamera-cyfrowa-czarny-p-215384.html>



## Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM kamera cyfrowa Czarny

Cena	<b>2 199,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREB06</b>
Kod producenta	<b>52635</b>
Kod EAN	<b>6942160459608</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

### Opis produktu

- **Pobór mocy:** 60 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 5 A
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 16 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265 Pro+, H.264+, H.265 Pro, H.265, H.264
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kanały wejścia alarmu:** 16

- 
- **Porty RS-485:** 1
  - **Kanały wyjścia alarmu:** 4
  - **Wyjście audio:** 1
  - **Liczba wyjść HDMI:** 1
  - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Wejścia BNC:** 16
  - **Wejście audio:** 4
  - **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
  - **Wyjścia BNC:** 1
  - **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
  - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
  - **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

## Specyfikacja:

### Moc:

- **Pobór mocy:** 60 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 5 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.

### Wydajność:

- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 16 kan.
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265 Pro+, H.264+, H.265 Pro, H.265, H.264
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Połączenie USB:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px

---

**Porty i interfejsy:**

- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Kanały wejścia alarmu: 16
- Porty RS-485: 1
- Kanały wyjścia alarmu: 4
- Wyjście audio: 1
- Liczba wyjść HDMI: 1
- Wyjścia VGA (D-Sub): 1
- Wejścia BNC: 16
- Wejście audio: 4
- Wejścia kanałów wideo: 16 kan.
- Wyjścia BNC: 1

**Dysk twardy:**

- Maks. pojemność HDD: 12 TB
- Wspomagane Interfejsy HDD: SATA
- Liczba obsługiwanych HDD: 2

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.