

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-ids-7232hqhi-m2-xt-kamera-cyfrowa-czarny-p-218444.html>

## Hikvision Pro Series IDS-7232HQHI-M2/XT kamera cyfrowa Czarny



Cena	<b>1 910,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGT1</b>
Kod producenta	<b>300229177</b>
Kod EAN	<b>6942160459516</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

### Opis produktu

- **Prąd stały (max):** 5 A
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Typ zasilacza:** DC
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 313 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 384 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro, H.265 Pro+
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Liczba kanałów:** 32 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Wejścia BNC:** 32
- **Wyjście audio:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia BNC:** 1

- 
- **Wejście audio:** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Porty RS-485:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
  - **Rozdzielczości wideo:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 px, 3840 x 2160, 1280 x 720
  - **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
  - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

## Specyfikacja:

### Moc:

- **Prąd stały (max):** 5 A
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Typ zasilacza:** DC
- **Pobór mocy (max):** 60 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 313 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 384 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro, H.265 Pro+
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Liczba kanałów:** 32 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711  $\mu$ -law
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Wewnętrzny:** Nie

### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

### Porty i interfejsy:

- 
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
  - **Wejścia BNC:** 32
  - **Wyjście audio:** 1
  - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Wyjścia BNC:** 1
  - **Wejście audio:** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Porty RS-485:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

**Video:**

- **Rozdzielczości wideo:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 px, 3840 x 2160, 1280 x 720

**Dysk twardy:**

- **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2