

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2143g2-lis2u-4mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpiec-p-162582.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2143G2-LIS2U(4MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1

Cena	548,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRA
Kod producenta	311325971
Kod EAN	6942160459226

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,5 W
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 600 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 830 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 32 - 320 Kbit/s
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 112°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak

-
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporna
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,5 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 600 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

-
- **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 830 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 32 - 320 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 112°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°

Matryca światłoczuła:

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Określanie odległości:** 6 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.