

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2186g2h-isu-2-8mm-ef-black-kula-kszalt-kamera-bezpieczen-p-162204.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	899,02 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUI
Kod producenta	311325335
Kod EAN	6942160440927
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Waga produktu:** 525 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy

-
- **Bicie serca:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Rejestr błysków:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 120 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
 - **Szerokość opakowania:** 234 mm
 - **Wysokość opakowania:** 117 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP3, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722.1, G.726
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.8°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.2°
 - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080)

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
 - **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 35 m
 - **Wykrywanie odległości:** 89 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** CB, RoHS, CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 525 g
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

-
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Ochrona prywatności:** Tak
 - **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
 - **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
 - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Rejestr błysków:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 μ -law, G.722.1, G.726
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.8°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.2°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 8 m
- **Liczba soczewek:** 1

-
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 35 m
 - **Wykrywanie odległości:** 89 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, RoHS, CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)