

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-liz2uy-2-8-4mm-kamera-przemyslowa-obrotowa-kamera-be-p-255387.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LIZ2UY(2.8/4MM) kamera przemysłowa Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit /

Cena	650,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYZ4
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LIZ2UY(2.8/4mm)
Kod EAN	6936422162986

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 515 g
- **Wysokość produktu:** 96,3 mm
- **Średnica:** 12,7 cm
- **Bicie serca:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Liczba języków:** 33
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 755 g
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.726, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 μ-law, G.711 A-law
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 94°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm):** 54,8°
 - **Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm):** 99,3°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 44,1°
 - **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 80°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm):** 120,2°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP

-
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasylenie, Kontrast, Gain, Jasność, White balance, Ostrość
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Odległość obserwacji (obiektyw 2,8 mm):** 26,4 m
 - **Odległość obserwacji (obiektyw 4 mm):** 31,4 m
 - **Rozpoznaj odległość (obiektyw 2,8 mm):** 13,3 m, 6,7 m
 - **Rozpoznaje odległość (obiektyw 4 mm):** 15,8 m, 7,9 m
 - **Odległość wykrywania (obiektyw 4 mm):** 79,2 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Odległość wykrywania (obiektyw 2,8 mm):** 66,6 m
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 515 g
- **Wysokość produktu:** 96,3 mm
- **Średnica:** 12,7 cm

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 755 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.726, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711 μ -law, G.711 A-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 94°

-
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm):** 54,8°
 - **Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm):** 99,3°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 44,1°
 - **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 80°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm):** 120,2°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Smart IR:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Gain, Jasność, White balance, Ostrość
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 2
- **Odległość obserwacji (obiektyw 2,8 mm):** 26,4 m
- **Odległość obserwacji (obiektyw 4 mm):** 31,4 m
- **Rozpoznaj odległość (obiektyw 2,8 mm):** 13,3 m, 6,7 m
- **Rozpoznaje odległość (obiektyw 4 mm):** 15,8 m, 7,9 m
- **Odległość wykrywania (obiektyw 4 mm):** 79,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Odległość wykrywania (obiektyw 2,8 mm):** 66,6 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, RoHS