

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-is2u-sl-2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-p-162256.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit

Cena	642,90 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ4
Kod producenta	52577
Kod EAN	6942160482521

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,34 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 16 W
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

-
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Liczba języków:** 33
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Szerokość opakowania:** 170 mm
 - **Wysokość opakowania:** 160 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
 - **Głębokość opakowania:** 170 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711 μ-law, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.711 A-law
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 120°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
 - **Smart IR:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Wykrywanie odległości:** 63 m
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,34 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 16 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 13,8 cm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm

Ochrona:

- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak

-
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Ochrona prywatności:** Tak
 - **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
 - **Rejestr błysków:** Tak
 - **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
 - **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,21 kg
- **Głębokość opakowania:** 170 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711 µ-law, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.711 A-law
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

-
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 120°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
- **Smart IR:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

System obiektywów:

-
- **Obserwuj odległość:** 25 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
 - **Wykrywanie odległości:** 63 m
 - **Określanie odległości:** 6 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS