

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-iu-4mm-ef-obrotowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetr-p-259723.html>



## Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IU(4mm)(eF) Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena	<b>621,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPBO6</b>
Kod producenta	<b>1760534</b>
Kod EAN	<b>6942160420622</b>

### Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Pobór mocy (max):** 7,2 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
  - **Bluetooth:** Nie
  - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
  - **Widok na żywo:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
  - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
  - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Obsługa języków:** Wiele
  - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Liczba języków:** 33
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Głębokość opakowania:** 170 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
  - **Wysokość opakowania:** 160 mm
  - **Szerokość opakowania:** 170 mm
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Obsługiwane formaty audio:** G.711  $\mu$ -law, G.711 A-law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, PCM
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44.7°
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94.6°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 81.1°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

- 
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
  - **Smart IR:** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
  - **Określanie odległości:** 7 m
  - **Obserwuj odległość:** 31 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
  - **Wykrywanie odległości:** 78 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, RoHS

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,6 A
- **Pobór mocy (max):** 7,2 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Waga produktu:** 550 g
- **Średnica:** 13,8 cm

### Ochrona:

- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak

- 
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law, G.711 A-law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

- 
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44.7°
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94.6°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 81.1°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx

#### Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień

#### Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Smart IR:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak

#### System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Obserwuj odległość:** 31 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 78 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, RoHS