

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2363g2-li2u-2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrz-p-222217.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena	654,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAXK
Kod producenta	50192
Kod EAN	6942160459080

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 12,7 cm
- **Waga produktu:** 515 g
- **Wysokość produktu:** 96,3 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Reset oprogramowania:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.2x, IEEE 802.3af
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Waga wraz z opakowaniem:** 755 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, AAC, MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711alaw, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711ulaw
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Lustro
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p, 480p, 1520p, 360p
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520, 3200 x 1800
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak

-
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Wykrywanie odległości:** 76 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwuj odległość:** 30 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, WEEE, RCM, REACH, Industry Canada (IC), BIS, RoHS, CB
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,7 cm
- **Waga produktu:** 515 g
- **Wysokość produktu:** 96,3 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Reset oprogramowania:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.2x, IEEE 802.3af
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Wiele

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 755 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, AAC, MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a law, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711u law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°

-
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Lustro
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p, 480p, 1520p, 360p
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520, 3200 x 1800
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 76 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Stała ostrość:** Tak
- **Określanie odległości:** 7 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, WEEE, RCM, REACH, Industry Canada (IC), BIS, RoHS, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak