

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2383g2-li2u-2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpie-p-162293.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2383G2-LI2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	856,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ5
Kod producenta	50195
Kod EAN	6942160459264

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 12,7 cm
- **Wysokość produktu:** 96,3 mm
- **Waga produktu:** 515 g
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.2x
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Szerokość opakowania:** 150 mm
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 755 g
 - **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP3, PCM, AAC
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720)
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 1520p, 720p, 1080p, 360p
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Maska prywatności:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Lustro
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Wykrywanie odległości:** 84 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, Industry Canada (IC), BIS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, WEEE, RCM, CB, KC

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,7 cm
- **Wysokość produktu:** 96,3 mm
- **Waga produktu:** 515 g

Ochrona:

- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Przycisk reset:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.2x
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 755 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, PCM, AAC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 1520p, 720p, 1080p, 360p
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Lustro
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Określanie odległości:** 8 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Wykrywanie odległości:** 84 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, Industry Canada (IC), BIS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, WEEE, RCM, CB, KC

