

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2683g2-lizs2u-2-8-12mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-i-p-276346.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	1 804,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDD06
Kod producenta	50217
Kod EAN	6942160462769

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,08 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 15 W
- **Waga produktu:** 1,53 kg
- **Szerokość produktu:** 97,9 mm
- **Długość produktu:** 332,8 mm
- **Wysokość produktu:** 94,2 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, MP3, PCM
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, G.711alaw
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106.5 - 30.2°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55.7 - 17°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.5 - 34.7°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,7 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 57,9 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 8,8 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 289,7 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 114,9 m
 - **Określanie odległości (tele):** 29 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 88,3 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** KC, WEEE, RCM, CB, REACH, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,08 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,53 kg
- **Szerokość produktu:** 97,9 mm
- **Długość produktu:** 332,8 mm
- **Wysokość produktu:** 94,2 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak

-
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
 - **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Dziennik audytów:** Tak
 - **Licznik pikseli:** Tak
 - **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, MP3, PCM
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, G.711ulaw, G.711alaw
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106.5 - 30.2°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55.7 - 17°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.5 - 34.7°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasylenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,7 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 57,9 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,8 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 289,7 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 114,9 m
- **Określanie odległości (tele):** 29 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 88,3 m
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** KC, WEEE, RCM, CB, REACH, RoHS