

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2t46g3-4izy-2-8-4mm-kamera-przemyslowa-tubowa-kamera-bezpie-p-255353.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T46G3-4IZY(2.8/4MM) kamera przemysłowa Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ści

Cena	800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYZB
Kod producenta	DS-2CD2T46G3-4IZY(2.8/4mm)
Kod EAN	6936422167462

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny, Odporny na korozję
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,91 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 1,17 kg
- **Szerokość produktu:** 88,7 mm
- **Długość produktu:** 287,2 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Liczba języków:** 33
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,69 kg
 - **Szerokość opakowania:** 386 mm
 - **Wysokość opakowania:** 155 mm
 - **Głębokość opakowania:** 156 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, microSDHC, microSDXC
 - **Wyjścia BNC:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 80°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm):** 120,2°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 44,1°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm):** 54,8°
 - **Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm):** 99,3°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 94°
 - **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264

-
- **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Regulowanie jakości:** Nasylenie, Jasność, Kontrast, White balance, Ostrość, Gain
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Rozpoznaj odległość (obiektyw 2,8 mm):** 13,3 m, 6,7 m
 - **Rozpoznaje odległość (obiektyw 4 mm):** 15,8 m, 7,9 m
 - **Odległość obserwacji (obiektyw 4 mm):** 31,4 m
 - **Odległość wykrywania (obiektyw 2,8 mm):** 66,6 m
 - **Odległość obserwacji (obiektyw 2,8 mm):** 26,4 m
 - **Odległość wykrywania (obiektyw 4 mm):** 79,2 m
 - **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, UL, CB, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny, Odporny na korozję

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,91 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,17 kg
- **Szerokość produktu:** 88,7 mm
- **Długość produktu:** 287,2 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,69 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 80°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

-
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm):** 120,2°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 44,1°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm):** 54,8°
 - **Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm):** 99,3°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 94°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8192 Kbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, White balance, Ostrość, Gain
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 2
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznaj odległość (obiektyw 2,8 mm):** 13,3 m, 6,7 m
- **Rozpoznaje odległość (obiektyw 4 mm):** 15,8 m, 7,9 m
- **Odległość obserwacji (obiektyw 4 mm):** 31,4 m
- **Odległość wykrywania (obiektyw 2,8 mm):** 66,6 m
- **Odległość obserwacji (obiektyw 2,8 mm):** 26,4 m
- **Odległość wykrywania (obiektyw 4 mm):** 79,2 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, UL, CB, RoHS