

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2t83g2-4li-2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bez-p-162990.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2T83G2-4LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit

Cena	1 052,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZN
Kod producenta	DS-7616NXI-K2/16P (D)
Kod EAN	6942160463070

Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporna, Wandalooodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,87 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Szerokość produktu:** 88,7 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Wysokość produktu:** 93,1 mm
- **Długość produktu:** 286,7 mm
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Liczba języków:** 33
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Głębokość opakowania:** 156 mm
 - **Wysokość opakowania:** 155 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,66 kg
 - **Szerokość opakowania:** 386 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Wykrywanie odległości:** 84 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, RoHS, KC, CB, REACH

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporna, Wandaloodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,87 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 88,7 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Wysokość produktu:** 93,1 mm
- **Długość produktu:** 286,7 mm

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,66 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°

-
- **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwuj odległość:** 33 m
- **Wykrywanie odległości:** 84 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 8 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, RoHS, KC, CB, REACH