

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2187g2h-lisu-4mm-ef-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-p-259728.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2187G2H-LISU(4mm)(eF) Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	1 312,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPBN1
Kod producenta	1760526
Kod EAN	6942160430317

Opis produktu

- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 525 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, EAP-TLS, EAP-LEAP, HTTPS
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wykrywanie zmiany sceny
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **Liczba języków:** 33
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 120 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
 - **Szerokość opakowania:** 234 mm
 - **Wysokość opakowania:** 117 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711, PCM, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.722.1
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109.4°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45.8°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasylenie, Jasność
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

-
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Rozpoznawanie odległości:** 21 m
 - **Obserwuj odległość:** 43 m
 - **Wykrywanie odległości:** 109 m
 - **Określanie odległości:** 10 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, CB
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Impedancja wyjścia:** 100 Ω

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,66 A
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 525 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, EAP-TLS, EAP-LEAP, HTTPS

-
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
 - **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wykrywanie zmiany sceny

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, PCM, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.722.1
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109.4°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości:** 21 m
- **Obserwuj odległość:** 43 m
- **Wykrywanie odległości:** 109 m
- **Określanie odległości:** 10 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, Industry Canada (IC), Dyrektywa

-
- niskonapięciowa (LVD), KC, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak