

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2187g3-lis2uy-2-8mm-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpi-p-259730.html>



## Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2187G3-LIS2UY(2.8MM) kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688

Cena	<b>1 237,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPBP6</b>
Kod producenta	<b>100566732</b>
Kod EAN	<b>6936422107512</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 600 g
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

- 
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Bluetooth:** Nie
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Obsługa języków:** Wielo
  - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Liczba języków:** 33
  - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Wbudowane światło:** Tak
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Szerokość opakowania:** 234 mm
  - **Wysokość opakowania:** 117 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 825 g
  - **Głębokość opakowania:** 120 mm
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 380 Kbit/s
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, MP3, G.711  $\mu$ -law, G.711 A-law
  - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, microSDHC, microSDXC
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.8°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.4°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
  - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Kąt obrotu:** 355°
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 8 Mbps
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
  - **Smart IR:** Tak
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1520p
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Określanie odległości:** 8 m
  - **Wykrywanie odległości:** 89 m
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
  - **Obserwuj odległość:** 35 m

- 
- **Stała ostrość:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,75 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9 W

### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 600 g

### Ochrona:

- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

### Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

### Wydajność:

- **Obsługa języków:** Wiele

- 
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Liczba języków:** 33
  - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Wbudowane światło:** Tak
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 825 g
- **Głębokość opakowania:** 120 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 380 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, MP3, G.711  $\mu$ -law, G.711 A-law

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.8°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.4°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

#### Video:

- 
- **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 8 Mbps
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
  - **Smart IR:** Tak
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1520p
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)

#### **System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Wykrywanie odległości:** 89 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
- **Obserwuj odległość:** 35 m
- **Stała ostrość:** Tak