

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2387g3-lis2uy-sl-2-8mm-kamera-przemyslowa-obrotowa-kamera-be-p-255315.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 38

Cena	1 171,60 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROYZ3
Kod producenta	20104585000
Kod EAN	6936422107475

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 17 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,29 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.711 A-law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, G.711 μ -law
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.4°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.8°
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1520p
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160, 2688 x 1520
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Liczba soczewek:** 1
- **Stała ostrość:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 35 m

-
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Wykrywanie odległości:** 89 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 17 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,29 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 115,4 mm
- **Średnica:** 13,8 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.711 A-law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, G.711 μ -law
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.4°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.8°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1520p
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160, 2688 x 1520
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps to 8 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Stała ostrość:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 35 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Wykrywanie odległości:** 89 m