

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2647g2t-lzs-2-8-12mm-c-o-std-black-kula-kszalt-kamera-bezpi-p-252978.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2 CD2647G2T-LZS/2.8-12mm/C/O-STD/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ś

Cena	1 275,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABNL
Kod producenta	42205
Kod EAN	6942160411743

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 1,49 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Liczba języków:** 33

-
- **Temperatura koloru:** 3000 K
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 180 mm
 - **Szerokość opakowania:** 190 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,11 kg
 - **Głębokość opakowania:** 385 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 49 kHz
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.9 - 31.6°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131.8 - 65.1°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.4 - 56.4°
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 311323801
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Typ diody LED:** Biały
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,49 kg

Ochrona:

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Kanały wejścia alarmu:** 1
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Liczba języków:** 33
- **Temperatura koloru:** 3000 K
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,11 kg
- **Głębokość opakowania:** 385 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 49 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.9 - 31.6°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131.8 - 65.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.4 - 56.4°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 311323801

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Biały
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.